

# ØS Lamiflex

## Trinnlydsdempende varmegulv for tørre rom



10 367 58  
Lamiflex 3 m<sup>2</sup>

ØS Lamiflex består av aluminiumfolierte lameller fylt med trefibermasse. Kan legges på alle bærende og ferdig avrettede gulv. Lamiflex er et utmerket underlag for heltregulv, parkett, laminat etc. Leveres i pakker á 1 x 3 m, 1 x 10 m og 1 x 20 m. Tape til legging av Lamiflex er inkludert.

Varmekabel, ØS 30-21L 8W/m bestilles i tillegg, se tabell nedenfor.

### TEKNISKE DATA:

- Pakke á 3 m<sup>2</sup> inkluderer 5 m dobbeltsidig- og 25 m aluminiumstape
- Pakke á 10 m<sup>2</sup> inkluderer 5 m dobbeltsidig- og 50 m aluminiumstape
- Pakke á 20 m<sup>2</sup> inkluderer 10 m dobbeltsidig- og 100 m aluminiumstape
- Byggehøyde 8 mm
- Densitet - tetthet 265 kg/m<sup>3</sup>
- Trykkfasthet >450 kPa
- Trinnlydsdemping -19 dB
- U-verdi: 6.6 W/(m<sup>2</sup>K)
- Godkjent med ØS 30-21L 8W/m varmekabel
- Alternativ 1, løsningen gir ca 48W/m<sup>2</sup>
- Alternativ 2, løsningen gir ca 60W/m<sup>2</sup>
- Vekt pr 3 m<sup>2</sup> pakke 7,6 kg
- Vekt pr 10 m<sup>2</sup> pakke 25 kg
- Vekt pr 20 m<sup>2</sup> pakke 54 kg inkl. pall

### BRUKSOMRÅDER:

- Trinnlydsdempende varmegulv for tørre rom med overgulv av heltre, parkett, laminat etc
- Anbefales i alle tørre arealer på fartøy



**OBS!** Ekstra tape kan kjøpes separat ved behov.

### Velg varmekabel

Romstr. m <sup>2</sup> ved ca. 48W/m <sup>2</sup>	Romstr. m <sup>2</sup> ved ca. 60W/m <sup>2</sup>	El.nr.	Beskrivelse	Effekt W	Lengde m
0,9	0,7	10 372 15	Toleder ØS 30-21L 44W	44	6
1,3	1,0	10 372 16	Toleder ØS 30-21L 60W	60	8
1,6	1,2	10 372 17	Toleder ØS 30-21L 75W	75	10
2,3	1,8	10 372 18	Toleder ØS 30-21L 110W	110	15
3,1	2,4	10 372 19	Toleder ØS 30-21L 150W	150	20
3,9	3,1	10 372 20	Toleder ØS 30-21L 190W	190	25
4,7	3,7	10 372 21	Toleder ØS 30-21L 225W	225	30
5,5	4,3	10 372 22	Toleder ØS 30-21L 260W	260	35
6,3	4,9	10 372 23	Toleder ØS 30-21L 300W	300	40
7,0	5,5	10 372 24	Toleder ØS 30-21L 340W	340	45
7,8	6,1	10 372 25	Toleder ØS 30-21L 375W	375	50
9,4	7,3	10 372 26	Toleder ØS 30-21L 450W	450	60
11,0	8,5	10 363 65	Toleder ØS 30-21L 525W	525	70
12,5	9,8	10 372 27	Toleder ØS 30-21L 600W	600	80
14,0	11,0	10 363 66	Toleder ØS 30-21L 675W	675	90
16,4	12,8	10 372 28	Toleder ØS 30-21L 790W	790	105
18,8	14,6	10 363 67	Toleder ØS 30-21L 900W	900	120
21,0	16,5	10 372 29	Toleder ØS 30-21L 1015W	1015	135
24,2	18,9	10 363 68	Toleder ØS 30-21L 1165W	1165	155
29,0	22,6	10 363 69	Toleder ØS 30-21L 1390W	1390	185

### Lamiflex

El.nr.	Beskrivelse
10 367 58	Lamiflex 3 m <sup>2</sup> inkl tape
10 367 67	Lamiflex 10 m <sup>2</sup> inkl tape
10 367 66	Lamiflex 20 m <sup>2</sup> inkl tape

El.nr.	Beskrivelse	Lengde m
10 367 88	Aluminiumstape	25 m
10 367 89	Dobbeltsidig tape	5 m



10 367 66  
Lamiflex 20 m<sup>2</sup>