

Snøsensorer

Nyhet!



Nytt snøsensorer sortiment for bakke, tak- og takrenner, og frostsikring av rør

ØS Snøsensor 2

Måler temperatur og fuktighet på bakken

ØS Snøsensor 2 benyttes for måling av temperatur og fuktighet på bakken, og som tilvalg også lufttemperatur. Styringen gjør at man på en energieffektiv måte kan holde et område is- og snøfritt. Leveres som et komplett system med styring og bakkeføler med feste. Fuktmålingen gjøres ved hjelp av en spesiell teknikk som ikke er følsom for skitt, og er dermed vedlikeholdsfri. ØS Snøsensor 2 er enkel å installere og igangsette da den har forhåndsinnstilte parametre og ved hjelp av en Hurtigstartmanual. Den er enkel å betjene og har en opplyst touchskjerm.

Styringen kan bygges ut med ØS Snøsensor 2 Slaveenhet, inntil 7 stykker, der hver enhet har en egen temperatur- og fuktighetssensor for bakke, tak eller takrenne. Normalt vil effektbehovet pr. m² ligge i området 250-350W/m².



Produkttabell ØS Snøsensor 2

El.nr.	Beskrivelse (komplett)
54 705 52	ØS Snøsensor 2 16A – Komplett 20 m
54 705 53	ØS Snøsensor 2 16A – Komplett 50 m

El.nr.	Beskrivelse (som deler)
54 705 54	ØS Snøsensor 2 Slaveenhet 16A
54 705 55	ØS Snøsensor 2 Masterenhet 16A
54 705 68	ØS Bakkeføler Snøsensor 2 20 m – Kit *
54 705 69	ØS Bakkeføler Snøsensor 2 50 m – Kit *
54 705 57	ØS Bakkeføler Snøsensor 2 20 m (3356)
54 705 58	ØS Bakkeføler Snøsensor 2 50 m (3356)
54 705 64	ØS Feste for bakkeføler
54 705 63	ØS Luftføler (3115)

* Bakkeføler inklusiv feste.

ØS Snøsensor 1

Måler temperatur på bakken og er beregnet for mindre anlegg

ØS Snøsensor 1 benyttes for måling av temperatur på bakken og for mindre anlegg som trapper, fortau, gangveier etc. Styringen gjør at man på en energieffektiv måte kan holde et område is- og snøfritt. Leveres som et komplett system med styring, temperatur/bakkeføler med feste. ØS Snøsensor 1 er enkel å installere og igangsette. Styringen er enkel å betjene og har en opplyst touch-skjerm.

Normalt vil effektbehovet pr. m² ligge i området 250-350W/m².



Produkttabell ØS Snøsensor 1

El.nr.	Beskrivelse (komplett)
54 705 51	ØS Snøsensor 1 20A – DIN komplett

El.nr.	Beskrivelse (som deler)
54 705 56	ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN
54 705 71	ØS Bakkeføler Snøsensor 1 20 m – Kit *
54 705 60	ØS Bakkeføler Snøsensor 1 20 m (3154)
54 705 64	ØS Feste for bakkeføler
54 705 65	ØS Festeplate for bakkeføler Snøsensor 1
54 705 63	ØS Luftføler (3115)

* Bakkeføler inklusiv feste.

ØS Tak- og takrennesensor

Måler temperatur og fuktighet på tak, og i takrenner og nedløp

ØS Tak- og takrennesensor benyttes for måling av temperatur og fuktighet på tak, og i takrenner og nedløp, og som tillegg også lufttemperatur. Leveres som et komplett system med styring og tak- og takrennesensor med feste. Fuktmålingen gjøres ved hjelp av en spesiell teknikk som ikke er følsom for skitt, og er dermed vedlikeholdsfri.

ØS Tak- og takrennesensor er enkel å installere og igangsette da den har forhåndsinnstilte parametre og ved hjelp av en Hurtigstartmanual. Den er enkel å betjene og har en opplyst touchskjerm. Styringen kan bygges ut med ØS Snøsensor 2 Slaveenhet, inntil 7 stykker, der hver enhet har en egen temperatur- og fuktighetssensor for bakke, tak eller takrenne.

Det anbefales at man installerer ca. 20W/m i takrenner avhengig av dimensjon. Anbefalt produkt er ØS K3 20W/m.



Produkttabell ØS Tak- og takrennesensor

El.nr.	Beskrivelse (komplett)
54 705 49	ØS Tak- og takrennesensor 16A – Komplett

El.nr.	Beskrivelse (som deler)
54 705 54	ØS Snøsensor 2 Slaveenhet 16A
54 705 55	ØS Snøsensor 2 Masterenhet 16A
54 705 70	ØS Tak- og takrennesensor 20 m – Kit *
54 705 59	ØS Tak- og takrennesensor 20 m (3354)
54 705 66	ØS Feste for Tak- og takrennesensor Sink
54 705 67	ØS Feste for Tak- og takrennesensor Kobber
54 705 63	ØS Luftføler (3115)
10 367 28	ØS Strekkavlaster

* Tak- og takrennesensor inklusiv feste i sink.

ØS Frostsikrings-termostat

Til frostsikring av vannrør

ØS Frostsikringstermostat benyttes for måling og regulering av temperatur for frostsikring av blant annet vannrør.

Leveres som et komplett system med styring og temperatursensor. ØS Frostsikringstermostat er enkel å installere og igangsette da den har forhåndsinnstilte parametre og ved hjelp av en Hurtigstartmanual. Styringen er enkel å betjene og har en opplyst touchskjerm.

Det anbefales at innstilt temperatur er lavere enn +5°C (dvs. lavere enn normal kaldtvannstemperatur) for å spare energi. Anbefalt effekt per meter vannrør avhenger av dimensjon og isolasjonstykkelse. Anbefalte produkter er ØS Lime 11W/m og ØS 30-21L 8W/m.



Produkttabell ØS Frostsikringstermostat

El.nr.	Beskrivelse (komplett)
54 705 50	ØS Frostsikringstermostat 20A – DIN komplett

El.nr.	Beskrivelse (som deler)
54 705 56	ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN
54 705 61	ØS Føler for Frostsikringstermostat 6 m (3131)
54 705 62	ØS Føler for Frostsikringstermostat 50 m (3131)
10 367 88	Aluminiumstape 50 mm x 25 m
10 367 57	Merkeskilt, Elektrisk oppvarmet 3 stk

For komplett oversikt og tekniske data, se vår webside eller hovedkatalog.

Konverteringsliste

Snøsensoroversikt

Nytt
sortiment

Utgående beskrivelse (komplett):	Utgående el. nr.:	Erstattes av el. nr.:	Ny beskrivelse (komplett):
ØS Snøsensor SMC-1 10A - Komplett (2-pol)	54 706 30	54 705 51	ØS Snøsensor 1 20A - DIN Komplett
ØS Snøsensor SMC-1 16A - Komplett (1-pol)	54 705 27	54 705 51	ØS Snøsensor 1 20A - DIN Komplett
ØS Snøsensor SMC-2 25 m - Komplett	54 706 25	54 705 52	ØS Snøsensor 2 16A - Komplett 20 m
ØS Snøsensor SMC-2 25 m - Komplett	54 706 25	54 705 53	ØS Snøsensor 2 16A - Komplett 50 m
ØS Takrennesensor 10 m - Komplett	54 706 23	54 705 49	ØS Tak- og takrennesensor 16A - Komplett
ØS Frostsikringstermostat 10A - Komplett (2-pol)	54 705 19	54 705 50	ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN komplett
ØS Frostsikringstermostat 16A - Komplett (1-pol)	54 705 25	54 705 50	ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN komplett
Utgående beskrivelse (som deler):	Utgående el. nr.:	Erstattes av el. nr.:	Ny beskrivelse (som deler):
ØS Snøsensor SMC-1	54 705 21	54 705 71	ØS Bakkefølger Snøsensor 1 20 m - Kit *
ØS Snøsensor SMC-1	54 705 21	54 705 60	ØS Bakkefølger Snøsensor 1 20 m (3154)
Nytt produkt	Nytt produkt	54 705 64	ØS Feste for bakkefølger
Nytt produkt	Nytt produkt	54 705 65	ØS Festeplate for bakkefølger Snøsensor 1
ØS Termostat SMC-2	54 705 22	54 705 55	ØS Snøsensor 2 Masterenhet 16A
Nytt produkt	Nytt produkt	54 705 54	ØS Snøsensor 2 Slaveenhet 16A
ØS Snøsensor SMC-2 - 25 m	54 705 30	54 705 68	ØS Bakkefølger Snøsensor 2 20 m - Kit *
ØS Snøsensor SMC-2 - 25 m	54 705 30	54 705 69	ØS Bakkefølger Snøsensor 2 50 m - Kit *
ØS Snøsensor SMC-2 - 25 m	54 705 30	54 705 57	ØS Bakkefølger Snøsensor 2 20 m (3356)
ØS Snøsensor SMC-2 - 25 m	54 705 30	54 705 58	ØS Bakkefølger Snøsensor 2 50 m (3356)
ØS Snøsensor Luftfølger SMC-1 og SMC-2	54 705 31	54 705 63	ØS Luftfølger (3115)
ØS Føler for takrennesensor	54 705 28	54 705 70	ØS Tak- og takrennesensor 20 m - Kit *
ØS Føler for takrennesensor	54 705 28	54 705 59	ØS Tak- og takrennesensor 20 m (3354)
Nytt produkt	Nytt produkt	54 705 66	ØS Feste for Tak- og takrennesensor Sink
Nytt produkt	Nytt produkt	54 705 67	ØS Feste for Tak- og takrennesensor Kobber
ØS Termostat SMC-1 10A - (2-pol)	54 705 20	54 705 56	ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN
ØS Termostat SMC-1 16A - (1-pol)	54 705 26	54 705 56	ØS Frostsikringstermostat 20A - DIN
ØS Føler for frostsikringstermostat	54 705 23	54 705 61	ØS Føler for Frostsikringstermostat 6 m (3131)
ØS Føler for frostsikringstermostat	54 705 23	54 705 62	ØS Føler for Frostsikringstermostat 50 m (3131)

* Føler/sensor inklusiv feste.



osvarme.no

Hovedkontor:
Welhavens Vei 9, 4319 Sandnes
post@osvarme.no
Sentralbord: 22 64 80 00

Lager/Oslokontor:
Jogstadveien 35, 2007 Kjeller