

## Leggeanvisning ØS GG-10 10W/m



ØS GG-10 er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom.

ØS GG-10 10W/m kan installeres direkte på brennbart gulv dersom effekten ikke overstiger  $80\text{W/m}^2$ , men vi anbefaler bruk av ØS Termonett. Kan også benyttes til utvendig frostsikring av vannrør og i trebjelkelag. Ved installasjon av varmekabel i trebjelkelag er det kun tillatt med effekt  $10\text{W/m}$  eller lavere og maksimalt  $80\text{W/m}^2$ .

Du kan skanne QR-koden for å komme til:



Leggeanvisning



Samsvarserklæring

Du finner også leggeanvisning og samsvarserklæring på vår hjemmeside.

[osvarme.no](http://osvarme.no)



0402

KIMA Heating Cable AB  
Dragarevägen 5, 281 02 Hässleholm, Sweden

23

1208741-20, 1208741-17

EN 50575:2014+A1:2016

33-2, 50-6, 56-6

Varmekabel godkjent for faste installasjoner i bygninger er godkjent iht nåværende brannkrav.

Reaksjon på brann: Eca

Farlige stoffer: Nei