

## Leggeanvisning ØS 30-21L 8W/m



ØS 30-21L er en varmekabel for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. For rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. Den er også godkjent for installasjon i ØS Lamiflex. ØS 30-21L 8W/m kan installeres direkte på brennbart gulv dersom effekten ikke overstiger  $80\text{W/m}^2$ , men vi anbefaler bruk av ØS Termonett. Kan også benyttes til frostsikring av vannrør både utenpå og innvendig i drikkevannsrør og til permafrostbeskyttelse av fryseromsgulv.

Du kan skanne QR-koden for å komme til:



Leggeanvisning



Samsvarserklæring

Du finner også leggeanvisning og samsvarserklæring på vår hjemmeside.

**[osvarme.no](http://osvarme.no)**

CE

0402

KIMA Heating Cable AB  
Dragarevägen 5, 281 02 Hässleholm, Sweden

23

1208741-19, 1208741-17

EN 50575:2014+A1:2016

33-3, 50-6, 55-6, 56-6

Varmekabel godkjent for faste installasjoner i bygninger er godkjent iht nåværende brannkrav.

Reaksjon på brann: Eca

Farlige stoffer: Nei