

## Leggeanvisning ØS Alu-8 8W/m



ØS Alu-8 toleder varmekabel er beregnet for installasjon i ØS Lamiflex – trinnlydsdempende varmegulv under parkett, laminat eller tregulv. Den er også godkjent for gulvvarme innstøpt i betong eller lavtbyggende støpemasse. ØS Alu-8 er velegnet for effekter under 70W/m<sup>2</sup> for både rehabilitering, ombygging, tilbygg eller nybygg av tørre rom og våtrom. ØS Alu-8 kan installeres direkte på brennbart gulv dersom effekten ikke overstiger 80W/m<sup>2</sup>, men vi anbefaler bruk av ØS Termonett. Kan også benyttes til permafrostbeskyttelse av fryseromsgulv.

Du kan skanne QR-koden for å komme til:



Leggeanvisning



Samsvarserklæring

Du finner også leggeanvisning og samsvarserklæringen på vår hjemmeside.

[osvarme.no](http://osvarme.no)

CE

0402

KIMA Heating Cable AB  
Dragarevägen 5, 281 02 Hässleholm, Sweden

23

1225730-8, 1225730-7

EN 50575:2014+A1:2016

33-5, 59-2

Varmekabel godkjent for faste installasjoner i bygninger er godkjent iht nåværende brannkrav.

Reaksjon på brann: Eca

Farlige stoffer: Nei